



DALAMANT



МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Натуральное масло Dalamant Interior предназначено для финишного покрытия конструкций из любой породы дерева внутри помещения: стены, потолки, деревянные балки, плинтуса, элементы декора. Масло подчеркивает природную красоту дерева, выделяя его структуру. Не образует на поверхности пленку, что позволяет сохранить естественную вентиляцию древесины.



Защищает от влаги, грибка, синевы, плесени, насекомых, УФ-лучей и атмосферных воздействий. Состав глубоко проникает в структуру древесины, защищая ее изнутри. Благодаря натуральному воску, входящему в состав масла, покрытие становится полностью гидрофобным и устойчивым к влажной уборке.

Продлевает срок службы древесины, с возможностью локальной реставрации. Образует матовое покрытие.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход – 16 м²/л

Время высыхания - 60 минут до слоя, который не прилипает; высыхание до следующего слоя не менее 8-12 часов; полное высыхание – до 24 часов; температура применения - влажность древесины не более 25%; температура работ +5 С - +35 С; высыхания +20 С - +25 С и влажности 40-60 %.

СОСТАВ:

Льняное масло, оксидированное льняное масло, воск пчелиный, сосновая смола, алифатический углеводород, минеральный пигмент, сиккатив (без свинца).



НАТУРАЛЬНЫЙ
СОСТАВ



СРОК ГОДНОСТИ:
5 ЛЕТ



ОБЪЁМ:
0.7л/2л



МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС

Натуральное масло Dalamant Terrace предназначено для финишного покрытия конструкций из любой породы дерева: веранды, террасы, лестницы, садовая мебель. Масло подчеркивает природную красоту дерева, выделяя его структуру. Не образует на поверхности пленку, что позволяет сохранить естественную вентиляцию древесины.



Эффективно защищает от влаги, грибка, синевы, плесени, насекомых, УФ-лучей и атмосферных воздействий. Состав глубоко проникает в структуру древесины, защищая ее изнутри. Благодаря натуральному воску, входящему в состав масла, покрытие становится полностью гидрофобным и устойчивым к влажной уборке. Продлевает срок службы древесины, с возможностью локальной реставрации. Образует матовое покрытие.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход – 16 м²/л

Время высыхания - 60 минут до слоя, который не прилипает; высыхание до следующего слоя не менее 8-12 часов; полное высыхание – до 24 часов; температура применения - влажность древесины не более 25%; температура работ +5 С - +35 С; высыхания +20 С - +25 С и влажности 40-60 %.

СОСТАВ:

Льняное масло, оксидированное льняное масло, тунговое масло, воск карнаuba, сосновая смола, алифатический углеводород, УФ стабилизатор, минеральный пигмент, сиккатив (без свинца).



НАТУРАЛЬНЫЙ
СОСТАВ



СРОК ГОДНОСТИ:
5 ЛЕТ



ОБЪЁМ:
0.7л/2л



МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА

Натуральное масло Dalamant Fasade предназначено для финишного покрытия фасадных вертикальных конструкций из любой породы дерева: фасады, заборы, беседки и др. Масло подчеркивает природную красоту дерева, выделяя его структуру. Не образует на поверхности пленку, что позволяет сохранить естественную вентиляцию древесины.



Состав глубоко проникает в структуру древесины, защищая ее изнутри. Благодаря натуральному воску, входящему в состав масла, покрытие становится полностью гидрофобным, эффективно защищает древесину от растрескивания, влаги, грибка, синевы, плесени, насекомых, УФ-лучей и атмосферных нагрузок. Продлевает срок службы древесины, с возможностью локальной реставрации. Образует матовое покрытие.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расход – 16 м²/л

Время высыхания - 60 минут до слоя, который не прилипает; высыхание до следующего слоя не менее 8-12 часов;
полное высыхание – до 24 часов;
температура применения - влажность древесины не более 25%;
температура работ +5 С - +35 С;
высыхания +20 С - +25 С и влажности 40-60 %.

СОСТАВ:

Льняное масло, сафлоровое масло, тунговое масло, сосновая смола, воск пчелиный, воск карнауба, алифатический углеводород, УФ стабилизатор, минеральный пигмент, сиккатив (без свинца).



НАТУРАЛЬНЫЙ
СОСТАВ



СРОК ГОДНОСТИ:
5 ЛЕТ



ОБЪЁМ:
0.7л/2л



ПАЛИТРА



БЕЛЫЙ



БЕСЦВЕТНЫЙ



ГРАФИТ



ДУБ



МОЖЖЕВЕЛЬНИК



ОРЕХ ГВАРНЕРИ



ОРЕХ



ПАЛИСАНДР



ТИК



ЭБЕН

DALAMANT

Вологодская обл.,
г. Череповец, пр. Победы, 148-а

**+7 (8202) 30-20-95
+7 911 50-50-930**

info@maslov.market